

TYP MMK

Radiale Sicherung Schwere Ausführung

Die Sicherung der Nutmutter vom Typ MMK erfolgt radial über drei ins Gewindeprofil geschliffene Messingzapfen und drei Innensechskantschrauben. Die Mutter verfügt über Schlüsselnuten für Hakenschlüssel und zwei Flächen für den Einsatz eines normalen Gabelschlüssels. Das Gewinde mit den Profilzapfen und die Planseite sind in einer Aufspannung geschliffen.

Der Typ MMK eignet sich besonders für Maschinen mit hohen Beschleunigungen und hohen Belastungen.

Radially blocked Heavy design

Locking of type MMK slotted nuts is achieved radially via three brass spigots cut into the thread and three headless screws. The nut has sockets for all keys and two surfaces for using normal open spanners. The thread with the spigots and the face, are ground in one jig. The MMK type is especially suitable for machines subject to heavy acceleration and loading.

MMK



M	Typ Type	Art. Nr. Item no.	d	D	B	m	b	t
M20x1	MMK20	1.610.20	35	40	18	M6	5	2
M25x1.5	MMK25	1.610.25	39	44	20	M6	5	2
M30x1.5	MMK30	1.610.30	44	49	20	M6	5	2
M35x1.5	MMK35	1.610.35	49	54	22	M6	5	2
M40x1.5	MMK40	1.610.40	59	56	22	M6	6	2.5
M45x1.5	MMK45	1.610.45	64	70	22	M6	6	2.5

