

Kugellagerspannmutter für normale und High-Speed Anwendungen  
nach DIN 6499 / ISO 15488

Ball bearing clamping nut for normal and high-speed applications  
system according to DIN 6499 / ISO 15488

EasyClick



Kugellager / Ball bearing



Gewuchtet / Balanced



	Standard			Beschichtet / Coated			Dimensionen / Dimensions			
	Typ Type	Art. Nr. Item no.	Seite/Preisliste Page/Price list	Typ Type	Art. Nr. Item no.	Seite/Preisliste Page/Price list	M	D	L	
	RK25	2.230.25	1	-	-	-	M32x1.50	42.0	20.5	
	RK32	2.230.32	1	-	-	-	M40x1.50	50.0	23.0	
	RK40	2.230.40	1	-	-	-	M50x1.50	63.0	26.0	

\*1) Bitte beachten Sie die Restunwucht des gesamten Werkzeugsystems  
\*1) Please attend to the rest unbalance of the assembled tool system



# TYP RK, RKT, RKU, RKUT



Einsatzgehärtet / Case-hardened



Zangen Collets	Spannbereich Clampinh range	Härte Hardness	Max. Anzugsmoment Max. torque	Max. Drehzahl*1) Max. revolutions*1)	Rundlauf Rotation	Schlüssel Wrench	Dichtscheibe Sealing disk
ER / EX / ESX ER-UP / ER-GB DIN 6499 ISO 15488	1.0mm	660 HV	140 180 200	35'000 35'000 25'000	0.003 0.003 0.003	9.140.42 9.140.50 9.140.63	- - -